



TELECAMERA H5A IR PTZ

2 MP

4 MP

8 MP

MAGGIORE VISIBILITÀ AL BUIO

Con la telecamera H5A IR di tipo Pan, Tilt e Zoom (PTZ) di Avigilon, i team di sicurezza possono vedere meglio al buio, grazie a un raggio di illuminazione IR automatica fino a 300 metri¹ e a un angolo di visione di 20 gradi oltre la linea dell'orizzonte. Disponibile con 2, 4 e 8 MP, la H5A IR PTZ offre una vista a 360 gradi, zoom fino a 40x² e immagini ad alta risoluzione per avere sempre il controllo della situazione, anche in siti molto ampi e in condizioni di illuminazione precarie. Da una pista d'atterraggio completamente buia a un parcheggio mal illuminato, la H5A IR PTZ si adatta a qualsiasi applicazione outdoor, poiché è resistente all'acqua, alla corrosione, alla polvere e agli impatti.



ILLUMINAZIONE IR AUTOMATICA

Consente di vedere fino a 300 m¹ in completa oscurità e garantisce un'illuminazione costante della scena grazie all'adattamento automatico dell'angolo di proiezione IR in base al livello di zoom e al campo visivo.



VISTA OLTRE L'ORIZZONTE

Maggiore copertura rispetto a una telecamera PTZ tradizionale, con vista a 360 gradi e angolo di visione di 20 gradi oltre la linea dell'orizzonte.



VIDEO ANALISI DI ULTIMA GENERAZIONE CON TRACCIAMENTO AUTOMATICO³

Rileva più oggetti con classificazioni ampliate e ne segue automaticamente gli spostamenti nel sito in questione per fornire maggiori dettagli.



PROTEZIONE DA ACQUA, CORROSIONE, POLVERE E IMPATTI

Gradi di protezione Type 4X, IP66/67/68 e IK10 da acqua, polvere, corrosione e impatti.



OPERATIVITÀ AFFIDABILE PER IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO

Soddisfa i requisiti ambientali NEMA TS2 per l'impiego in applicazioni di monitoraggio del traffico.



TECNOLOGIA HDSM SMARTCODEC™ H.264 E H.265

Ottimizza i livelli di compressione delle aree di una scena per massimizzare il risparmio della larghezza di banda e ridurre i costi di connettività a Internet.



CONFORME ALLO STANDARD FIPS 140-2 DI LIVELLO 3 CON TPM INTEGRATA

Grazie alla conformità FIPS 140-2 di livello 3, la telecamera soddisfa gli standard di sicurezza dei dati richiesti dagli enti governativi.



A NORMA ONVIF®

La conformità ai profili S e T ONVIF consente di integrarla facilmente in infrastrutture ONVIF esistenti. La conformità al profilo G consente la ricerca, la riproduzione e il recupero delle registrazioni direttamente dal dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visita il sito avigilon.com/h5a-ir-ptz



¹ 300 m di raggio di illuminazione IR per il modello da 2 MP, 150 m per quelli da 4 e 8 MP ² Zoom 40x per il modello da 2 MP, zoom 36x per quelli da 4 e 8 MP ³ Il tracciamento automatico dovrebbe essere disponibile alla fine del 2022